



Armatop Nova - soveltuu myös tuulensuojaksi

UUTTA INNOVAATIOTA JÄRJESTELMIIN



NARMAPINNOITUS OY Paattistentie 947, 21330 Paattinen
040-7646648 / 040-7646649 www.alseccofinland.fi



ARMATOP NOVA

Hiilikuitua sisältävä nanohybriditekniikkaa hyödyntävä alsecco-rappausjärjestelmien liimaus- ja verkotuslaasti ; soveltuu myös tuulensuojaksi esim. muurattaviin ratkaisuihin eristeen päälle

Erittäin elastista ja iskunkestävää

Korkea halkeamien silloituskyky
Sallii suuretkin lämpötilaerot

Hyvä työstettävyys, pieni materiaali-menekki

Hyvä vesihöyrynläpäisykyky ja silti erittäin hyvin vettähylyvä, muodostaa erittäin ilmatiiviin pinnan

Maksimaalinen säänkestävyys, korkea homeen ja levän vastustuskyky

Väriältään harmaa-valkoinen

Käyttövalmista, saatavana 20 kg:n muoviastiassa ja max. 900 kg:n one-way pakkauksessa.

Oneway on järjestelmä on ilmatiivis, joten letkuja ei tarvitse puhdistaa päivittäin käytön jälkeen.

Laasti levitetään eristepinnalle lastalla tai ruiskulla ja siloitellaan tasaiseksi kerrokseksi.

Testeissä ilmantiiviytulokset $1,6 - 5 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{m}^2\text{sPa}$, esim. tuulensuojapuukuitulevyillä vastaava arvo on 30 ja tyvekillä n.9.



Uusi innovaatio julkisivuihin

alsecco tarjoaa edelläkävijänä luotettavan ja edistyksellisen ratkaisun eristeiden tuulensuojapinnaksi.

Tyvek ym. kankaiden tilalle tarjoamme elastista, ilmatiivistä laastisuojausta.

Armatop Novan L-arvo on testeissä välillä $1,6 - 5 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{m}^2\text{sPa}$ eli parempi kuin tyvekin.

Armatop Nova on paloluokaltaan A2.

Armatop Nova on eristekuidussa kiinni, ei päästä ilmapirtauksia sisäänpäin haitallisessa määrin, mutta päästää vesihöyryn läpi.

Laasti on käyttövalmista ja toimitetaan paitsi 20 kg:n muovi-astioissa myös n. 900 kg:n one-way-pakkauksessa.

One-way järjestelmän käyttö takaa pienen materiaalihukan, nopean työskentelyn, siistin työmaan ja ympäristöystävällisen työmaatekniikan. Pumppu liitetään suoraan one-way pakkaukseen: ei päivittäisiä letkujen ja koneen puhdistuksia, ei laastin sekoittamista, vaan yksinkertaista, nopeaa ja taloudellista työskentelyä.

Soveltuu erinomaisesti tehdaskäyttöön.



One-way järjestelmässä pumppu liitetään välikappaleen avulla suoraan lavapakkaukseen. Siistiä, taloudellista ja helppoa.

