

Haftgrund P

Sävytettävä keinohartsidispersiopohjuste pintalaasteille

Käyttöalue Värieroja tasoittava ja tartuntaa parantava pohjuste keinohartsipintalaasteille ja mineraalisille laasteille. Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön.

Ominaisuudet :

- imukykyä säätelevä
- korkea vesihöyrynläpäisykyky
- vettähylkivä
- tartuntaa parantava, toimii yhdistävänä
- muodostaa karheen pinnan sisältämänsä kvartsihiekkan ansiosta
- optimoi pintalaastin menekin ja taloudellisen pinnoituksen

Tekniset tiedot : Sideaine : terpopolymeeri keinohartsidispersio
Ominaispaino: 1,7 g / cm³ DIN 18555

Valmistelut : Alustan esikäsitteleminen :
Alustan tulee olla kiinteä, tasainen ja puhdas tartuntaa heikentävistä aineista.
Alustan esikäsitteleminen tarvittaessa Hydro-Tiefgrundilla.

Sekoitusosuudet : Käyttövalmista, voidaan ohentaa max. 20 % vedellä.

Työskentely : Levitetään siveltimellä, telalla tai ruiskulla. Käyttäkää lyhytnukkaista rullaa.

Menekki : n. 0,20 - 0,25 l / m² eli 0,35 – 0,45 kg /m²/ sivelykerta.

Työskentelyolosuhteet : Työskentelyn ja kuivumisen aikana lämpötila ei saa laskea alle + 5 C:een.

Kuivumisaika : Lämpötilasta ja ilmankosteudesta riippuen 2 - 6 h.
Huomioikaa, että kylmällä ja/ tai kostealla säällä kuivuminen hidastuu oleellisesti.

Värisävy : Valkoinen ja sävytetty pintalaastin mukaisesti.

Työvälineiden puhdistus : Tuoreena vedellä.

Toimitukset : Tuotenumero : 795223
Pakkaukset : 20 kg PE - sanko, täysi lava 480 kg.

Muuta : Kuljetukset : Ei vaarallinen tuote
Varastointi: Jäätymiseltä suojattuna alkuperäisessä avaamattomassa pakkauksessa väh. 1 vuosi.



VOC arvo : EU raja-arvo tämän tuotteen VOC arvolle (cat.A/c) on 30 g/l (2010).
Tämän tuotteen VOC max on 20 g/l.