

Haftgrund Sc

Sävytettävä , täyttävä pohjusta silikonihartsipintalaasteille

Käyttöalue Värieroja tasoittava ja tartuntaa parantava pohjuste silikonihartsipintalaasteille. Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön.

Ominaisuudet :

- imukykyä säätelevä
- korkea vesihöyrynläpäisykyky
- tartuntaa parantava, toimii yhdistävänä
- muodostaa hyvän tartunnan ja karheen pinnan sisältämänsä kvartsihiekan ansiosta
- vähentää pintalaastin värisävyn kirjavuusriskiä
- optimoi pintalaastin menekin ja mahdollistaa taloudellisen pinnoituksen

Tekniset tiedot :

Sideaine :	akrylihartsidispersio
Ominaispaino:	1,7 g / cm ³

Valmistelut :

Alustan esikäsitteily :
Alustan tulee olla kiinteä, tasainen ja puhdas.
Alustan esikäsitteily tarvittaessa Hydro-Tiefgrundilla.

Sekoitusosuudet : Käyttövalmista, voidaan ohentaa max. 20 % vedellä.

Työskentely : Levitetään siveltimellä, telalla tai ruiskulla. Käyttäkää lyhytnukkaista rullaa.

Menekki : n. 0,20 - 0,25 l / m² eli 0,35 – 0,45 kg/m² / sivelykerta.

Työskentelyolosuhteet : Työskentelyn ja kuivumisen aikana lämpötila ei saa laskea alle + 5 C:een.

Kuivumisaika : Lämpötilasta ja ilmankosteudesta riippuen 2 – 12 h.
Huomioikaa, että kylmällä ja / tai kostealla säällä kuivuminen hidastuu oleellisesti.

Värisävy : Valkoinen ja sävytetty pintalaastin mukaisesti.

Työvälineiden puhdistus : Tuoreena vedellä.

Toimitukset :

Tuotenumero : 795344 / 795345
Pakkaukset : 20 kg PE-sanko, täysi lava 480 kg.

Muuta :

Kuljetukset : Ei vaarallinen tuote
Varastointi: Jäätymiseltä suojattuna alkuperäisessä avaamattomassa pakkauksessa väh. 1 vuosi.



VOC arvo : EU raja-arvo tämän tuotteen VOC arvolle (cat.A/c) on 30 g/l (2010).
Tämän tuotteen VOC max on 20 g/l.