

Hydro-Tiefgrund

Liutteeton keinohartsidispersiopohjuste

Käyttöalue Tartuntaa parantava ja imukykyä säätelevä pohjuste mineraalisille ja rapautuneille alustoille sekä keinohartsipohjaisille pinnoille sisällä ja ulkona.

Ominaisuudet :

- hyvin imeytyvä erittäin hienojakoinen dispersio
- hyvin stabiloiva
- imukykyä säätelevä
- voimakkaasti kiinnittyvä
- vesihöyryä läpäisevä
- hajuton

Tekniset tiedot : Sideaine : akrylihartsidispersio
Ominaispaino: 1,0 g / cm³

Valmistelut : Alustan esikäsitteily :
Alustan tulee olla kiinteä, öljytön ja rasvaton.

Sekoitusosuhteet : Käyttövalmista, ohennetaan vedellä alustan huokoisuudesta riippuen max 1:2 (Hydro-Tiefgrund : vesi).

Työskentely : Levitetään siveltimellä, telalla tai ruiskulla.

Menekki : n. 0,20 - 0,40 l / m² .
Tarkan menekin varmistamiseksi suosittelemme koepinnoitusta.

Työskentelyolosuhteet : Työskentelyn ja kuivumisen aikana lämpötila ei saa laskea alle + 5 C:een.

Kuivumisaika : Lämpötilasta ja ilmankosteudesta riippuen 2 - 4 h.

Värisävy : Kuultavan sininen, kuivuessaan läpinäkyvä.

Työvälineiden puhdistus : Tuoreena vedellä.

Toimitukset : Tuotenumero : 795334
Pakkaukset : Muovikanisteri 10 l.

Muuta : Kuljetukset : Ei vaarallinen tuote
Varastointi: Jäätymiseltä suojattuna alkuperäisessä avaamattomassa pakkauksessa väh. 1 vuosi.



VOC arvo : EU raja-arvo tämän tuotteen VOC arvolle (cat.A/c) on 50 g/l (2007)/
30 g/l (2010)..
Tämän tuotteen VOC on < 1 g/l.