

# Strukturputz S 2,0

Keinohartsipintalaasti kattopinnoille sisätiloissa

---

**Käyttöalue** Koristeellinen kattopintojen pinnoituslaasti sisätiloihin.

---

**Ominaisuudet :**

- kevyt koostumus
- hyvä tarttuvuus
- taloudellinen
- ruiskutettava

---

**Tekniset tiedot :**

Sideaine :	Keinohartsidispersio
Tiheys:	n. 1,2 g / cm <sup>3</sup>

---

**Valmistelut :**

Valmistelevat työt :  
Suojatkaa tarvittavat alueet.  
Poistakaa betoniroiskeet, tehkää tarvittavat esipaikkaukset.

Alustan esikäsitely :  
Alustan tulee olla kantava, kiinteä, kuiva, tasainen, puhdas ja vapaa kaikista epäpuhtauksista, jotka voivat heikentää tartuntaa.  
Tasoittakaa betonipinnat tasoituslaastilla.

---

**Sekoitusuhteet :**

Käyttövalmista  
Voidaan lisätä max 10 % vettä halutun koostumuksen aikaansaamiseksi.

---

**Työskentely :**

Laasti ruiskutetaan käsiteltävälle pinnalle ja jätetään ruiskupinnalle.  
Yhtenäiset alueet tulee käsitellä yhtäjaksoisesti märkää-märälle.

---

**Menekki :**

n. 1,0 – 1,2 kg / m<sup>2</sup>

Tarkan materiaalimenekin määrittämiseksi suosittelemme koepinnoitusta.

---

**Työskentelyolosuhteet :**

Työskentelyn ja kuivumisen aikana lämpötila ei saa laskea alle + 5 C:een.

---

**Kuivumisaika :**

24 – 48 h.  
Kuivumisaika riippuu lämpötilasta ja ilmankosteudesta.

**Työvälineiden  
puhdistus :**

Tuoreena vedellä.

**Toimitukset :**

Pakkaukset : 20 kg muovisanko, täysi lava 480 kg

**Värisävy :**

Valkoinen

**Muuta :**

Kuljetukset : Ei vaarallinen tuote

Varastointi: Jäätymiseltä suojattuna alkuperäisessä avaamattomassa pakkauksessa vähintään 1 vuosi.

**Narmapinnoitus Oy**

Paattistentie 947  
21330 Paattinen  
040-7646648 / 040-7646649  
fax 02-4782444  
[www.alseccofinland.fi](http://www.alseccofinland.fi)

Tämä informaatio perustuu monien vuosien kokemukseen ja testeihin ja parhaaseen tietämykseen. Nämä ohjeet ja neuvot on annettu käyttäjän opastukseksi sitoumuksetta eivätkä ne vapauta käyttäjää vastuusta varmistua tuotteen sopivuudesta yksittäisessä tapauksessa. Emme voi vastata ohjeiden oikeellisuudesta silloin kun on kyseessä sellaiset työmaaolosuhteet, työtavat ja käyttöalueet, jotka eivät ole valvontamme alaisia. Kaikki työntekijöidemme antamat ohjeet ja poikkeamat näistä ohjeista tulee antaa kirjallisesti.