



**ALSECCO ERISTERAPATTU BETONIELEMENTTIJÄRJESTELMÄ**  
Prewis II

**EDISTYKSELLISTÄ JULKISIVUTEKNIKKAA**



**NARMAPINNOITUS OY**  
040-7646648 / 040-7646649

Paattistetnie 947, 21330 Paattinen  
[www.alseccofinland.fi](http://www.alseccofinland.fi)







## Edistyksellistä julkisivutekniikkaa

Eristerapatun betonielementtiratkaisun toisessa vaihtoehdossa paitsi eristeet myös pohjarappaus verkkoineen asennetaan tehtaalla ennen sisäkuoren valua. Elementtien reunoihin ja aukkojen reunoihin tehdään ohennukset asentamalla muottiin nailonsuikaleet. Muottiin levitetään pohjalaasti, kammataan auki ja upotetaan lasikuituverkko. Verkko siloitellaan ja lisätään laastia eristeiden asennusta varten. Eristeet ladotaan tuoreeseen laastiin ja painellaan tiukasti kiinni. Sisäkuori valetaan päälle. alsecco on kehittänyt järjestelmään sopivan laastin Armatop MP Factory, joka sitoutuu nopeammin kuin normaali tuote. Näin muotti voidaan purkaa normaalisti seuraavana päivänä.



Menetelmä soveltuu erityisen hyvin pientaloihin, joissa on vähän elementtisaumoja, sillä asennukselta vaaditaan enemmän tarkkuutta kuin perusvaihtoehdossa.

Myös kohteet, joissa työmaalla tehtävä työ on esim. sijainnin vuoksi minimoitava ovat otollisia järjestelmälle.

Muut ominaisuudet kuten perusvaihtoehdossa.

