



ALSECCO AIRTEC LEVYRAPPAUSJÄRJESTELMÄ

KUN VAATIMUKSENA ON TÄYDELLINEN JULKISIVURATKAISU



Paloluokka :
Käytettävän eristeen mukaan
Värialue **≥ HBW 5**
Iskunkestävyys +++
Lämpötilaerojen kestävyys +++
Värinstabiilisuus :
Käytettävän pinnoitteen mukaan
Likaantumisenesto :
Pinnoitteen mukaan
Levän ja homeenkesto +++
Varmuus halkeilua vastaan +++
Vedenhylkivyyden kestävyys +++
Eristepaksuus 50 - 450
mm

Eriste EPS / mineraalivilla

Kiinnikkeet ja listat

Julkisivuverhous :

Rapattava Levy esim. Cembrit
Permabase / Knauf Aquapanel

Pohjalaasti : Armatop MP

Lasikuituverkko : Lasikuituverkko 32

Listat : Muovinen kulmalista verkolla

Rajalista

Apulista

Levyjen päteprofiilit ;

alareuna 6010 + 6012

yläreuna 6010 + 6011

Liikuntasaumaprofiilit

6010+ 6013 ja 6014

Pohjuste : Haftgrund Sc

Pinnoite : Siliconhartzputz T/R

Alsiplan

Multistone