



ALSECCO PREWIS I ERISTERAPATTU BETONIELEMENTTI

EDISTYKSELLISTÄ JULKISIVUTEKNIKKAA



Lamellieriste
Linio 80
Armatop MP limu
Armatop MP / A /AKS
Quattro / Carbon
Lasikuituverkko 32
Haftgrund Sc
Silitect T / R /
Alsiplan

Edistyksellinen tapa tehdä elementeistä saumatonta julkisivua. Teknisesti yksinkertainen menetelmä nopeuttaa oleellisesti työmaalla tapahtuvaa työtä. Eristepaksuus valittavissa vapaasti aina 450 mm saakka. Laaja valikoima erilaisia pintakäsittelyjä.

Paloluokka	A2 -s1, d0 kivivillaeristeellä
Värialue	pohjalaastin mukaan , jopa ≥ HBW 5
Lämpötilaerojen kestävyys	pohjalaastin mukaan ++ +
Iskunkestävyys	pohjalaastin mukaan ++ +
Värinstabiilisuus	+++
Likaantumisenesto	pinnoitteen mukaan ++ +
Levän ja homeenkesto	pinnoitteen mukaan ++ +
Varmuus halkeilua vastaan	pohja/pintalaastin mukaan ++ +
Vedenhylkivyyys	+++
Eriste	Linio 80 0,041
Eristepaksuus	160- 450 mm
Rappauksen paksuus	käytettävien tuotteiden mukaan 5- 8 mm