



ALSECCO PREWIS II ERISTERAPATTU BETONIELEMENTTI

EDISTYKSELLISTÄ JULKISIVUTEKNIKKAA



Linio 80 lamellieriste
Armatop MP / A / AKS
L Aero / Quattro /
Carbon
Lasikuituverkko 32
Haftgrund Sc
Silitect T / R

Jatkokehitelty ensimmäisestä eristerapatusta elementtijärjestelmästä. Tehtaalla tehdään myös pohjarappaus verkkoineen ja työmaalla saumojen käsittely, smyygit, limutus ja pinnoitus. Soveltuu parhaiten pienkohteisiin ja kohteisiin, joissa työmaalla tehtävä rappaus minimoitava.

Paloluokka	A2 -s1, d0 kivivillaeristeellä
Värialue	pohjalaastin mukaan , jopa ≥ HBW 5
Lämpötilaerojen kestävyys	pohjalaastin mukaan ++ +
Iskunkestävyys	pohjalaastin mukaan ++ +
Värinstabiilisuus	+++
Likaantumisenesto	pinnoitteen mukaan ++ +
Levän ja homeenkesto	pinnoitteen mukaan ++ +
Varmuus halkeilua vastaan	pohja/pintalaastin mukaan ++ +
Vedenhylkivyyys	+++
Eriste	Linio 80 0,041
Eristepaksuus	160- 450 mm