

Haftgrund P -ice

Sävytettävä keinohartsidispersiopohjuse pintalaasteille - talvituote

Käyttöalue Värieroja tasoittava ja tartuntaa parantava pohjuse keinohartsipintalaasteille ja mineraalisille laasteille. Nopeasti kuivuva, soveltuu pinnoitukseen ´talvi´olosuhteissa.

Ominaisuudet :

- ei sisällä liuottimia, glykolia tai alkoholia
- voidaan työstää +1- +15 asteen lämpötilassa
- nopeasti kuivuva, aina 95% suhteelliseen ilmankosteuteen saakka
- imukykyä säätelevä
- vettähylvivä
- korkea vesihöyrynläpäisykyky
- tartuntaa parantava, toimii ´liima-aineena´
- muodostaa karheen pinnan sisältämänsä kvartsihiekkan ansiosta
- helpottaa pintalaastin levittämistä
- optimoi pintalaastin menekin ja mahdollistaa taloudellisen pinnoituksen

Tekniset tiedot : Sideaine : terpopolymeeri keinohartsidispersio
Ominaispaino: 1,7 g / cm³

Valmistelut : Alustan esikäsittely :
Alustan tulee olla kiinteä, tasainen ja puhdas.
Alustan esikäsittely tarvittaessa Hydro-Tiefgrundilla.

Sekoitusosuhteet : Käyttövalmista, voidaan ohentaa max. 5 % vedellä.

Työskentely : Levitetään siveltimellä, telalla tai ruiskulla. Käytä lyhytnukkaista rullaa.

Menekki : n. 0,20 - 0,25 l / m² eli 0,35 -0,45 kg /m² / sivelykerta.

Työskentelyolosuhteet : Työskentelyn ja kuivumisen aikana lämpötila ei saa laskea alle + 1 C:een.

Kuivumisaika : Lämpötilasta ja ilmankosteudesta riippuen 2 - 6 h.

Värisävy : Valkoinen ja sävytetty pintalaastin mukaisesti.

Työvälineiden puhdistus : Tuoreena vedellä.

Toimitukset : Tuotenumero : 796884 / 796885
Pakkaukset : 20 kg PE - sanko, täysi lava 480 kg.

Muuta : Kuljetukset : Ei vaarallinen tuote



Varastointi: Jäätymiseltä suojattuna alkuperäisessä avaamattomassa pakkauksessa n. 3 kk.

VOC arvo : EU raja-arvo tämän tuotteen VOC arvolle (cat.A/c) on 30 g/l (2010).
Tämän tuotteen VOC max on 20 g/l.