

# Haftgrund P

Sävytettävä keinohartsidispersiopohjuse pintalaasteille

---

**Käyttöalue** Värieroja tasoittava ja tartuntaa parantava pohjuse keinohartsipintalaasteille ja mineraalisille laasteille. Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön.

---

**Ominaisuudet :**

- imukykyä säätelevä
- korkea vesihöyrynläpäisykyky
- vettähylkivä
- tartuntaa parantava, toimii yhdistävänä
- muodostaa karheen pinnan sisältämänsä kvartsihiekkan ansiosta
- optimoi pintalaastin menekin ja taloudellisen pinnoituksen

---

**Tekniset tiedot :** Sideaine : terpopolymeeri keinohartsidispersio  
Ominaispaino: 1,7 g / cm<sup>3</sup> DIN 18555

---

**Valmistelut :** Alustan esikäsitteleminen :  
Alustan tulee olla kiinteä, tasainen ja puhdas tartuntaa heikentävistä aineista.  
Alustan esikäsitteleminen tarvittaessa Hydro-Tiefgrundilla.

---

**Sekoitusosuudet :** Käyttövalmista, voidaan ohentaa max. 20 % vedellä.

---

**Työskentely :** Levitetään siveltimellä, telalla tai ruiskulla. Käyttäkää lyhytnukkaista rullaa.

---

**Menekki :** n. 0,20 - 0,25 l / m<sup>2</sup> eli 0,35 – 0,45 kg /m<sup>2</sup>/ sivelykerta.

---

**Työskentelyolosuhteet :** Työskentelyn ja kuivumisen aikana lämpötila ei saa laskea alle + 5 C:een.

**Kuivumisaika :** Lämpötilasta ja ilmankosteudesta riippuen 2 - 6 h.  
Huomioikaa, että kylmällä ja/ tai kostealla säällä kuivuminen hidastuu oleellisesti.

---

**Värisävy :** Valkoinen ja sävytetty pintalaastin mukaisesti.

---

**Työvälineiden puhdistus :** Tuoreena vedellä.

---

**Toimitukset :** Tuotenumero : 795223  
Pakkaukset : 20 kg PE - sanko, täysi lava 480 kg.

---

**Muuta :** Kuljetukset : Ei vaarallinen tuote  
Varastointi: Jäätymiseltä suojattuna alkuperäisessä avaamattomassa pakkauksessa väh. 1 vuosi.



**VOC arvo :** EU raja-arvo tämän tuotteen VOC arvolle (cat.A/c) on 30 g/l (2010).  
Tämän tuotteen VOC max on 20 g/l.