

# Haftgrund Sc

Sävytettävä , täyttävä pohjusta silikonihartsipintalaasteille

<b>Käyttöalue</b>	Värieroja tasoittava ja tartuntaa parantava pohjuste silikonihartsipintalaasteille. Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön.
<b>Ominaisuudet :</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- imukykyä säätelevä</li><li>- korkea vesihöyrynläpäisykyky</li><li>- tartuntaa parantava, toimii yhdistävänä</li><li>- muodostaa hyvän tartunnan ja karheen pinnan sisältämänsä kvartsihiekan ansiosta</li><li>- vähentää pintalaastin värisävyn kirjavuusriskiä</li><li>- optimoi pintalaastin menekin ja mahdollistaa taloudellisen pinnoituksen</li></ul>
<b>Tekniset tiedot :</b>	Sideaine : akrylihartsidispersio Ominaispaino: 1,7 g / cm <sup>3</sup>
<b>Valmistelut :</b>	Alustan esikäsittele : Alustan tulee olla kiinteä, tasainen ja puhdas. Alustan esikäsittele tarvittaessa Hydro-Tiefgrundilla.
<b>Sekoitusosuudet :</b>	Käyttövalmista, voidaan ohentaa max. 20 % vedellä.
<b>Työskentely :</b>	Levitetään siveltimellä, telalla tai ruiskulla. Käyttäkää lyhytnukkaista rullaa.
<b>Menekki :</b>	n. 0,20 - 0,25 l / m <sup>2</sup> eli 0,35 – 0,45 kg/m <sup>2</sup> / sivelykerta.
<b>Työskentelyolosuhteet :</b>	Työskentelyn ja kuivumisen aikana lämpötila ei saa laskea alle + 5 C:een.
<b>Kuivumisaika :</b>	Lämpötilasta ja ilmankosteudesta riippuen 2 – 12 h. Huomioikaa, että kylmällä ja / tai kostealla säällä kuivuminen hidastuu oleellisesti.
<b>Värisävy :</b>	Valkoinen ja sävytetty pintalaastin mukaisesti.
<b>Työvälineiden puhdistus :</b>	Tuoreena vedellä.
<b>Toimitukset :</b>	Tuotenumero : 795344 / 795345 Pakkaukset : 20 kg PE-sanko, täysi lava 480 kg.
<b>Muuta :</b>	Kuljetukset : Ei vaarallinen tuote Varastointi: Jäätymiseltä suojattuna alkuperäisessä avaamattomassa pakkauksessa väh. 1 vuosi.



**VOC arvo :** EU raja-arvo tämän tuotteen VOC arvolle (cat.A/c) on 30 g/l (2010).  
Tämän tuotteen VOC max on 20 g/l.