

# Hydro-Tiefgrund

Liutoitteeton keinohartsidispersiopohjuste

---

**Käyttöalue** Tartuntaa parantava ja imukykyä säätelevä pohjuste mineraalisille ja rapautuneille alustoille sekä keinohartsi-pohjaisille pinnoille sisällä ja ulkona.

---

**Ominaisuudet :**

- hyvin imeytyvä erittäin hienojakoinen dispersio
- hyvin stabiloiva
- imukykyä säätelevä
- voimakkaasti kiinnittyvä
- vesihöyryä läpäisevä
- hajuton

---

**Tekniset tiedot :** Sideaine : akrylihartsidispersio  
Ominaispaino: 1,0 g / cm<sup>3</sup>

---

**Valmistelut :** Alustan esikäsitteily :  
Alustan tulee olla kiinteä, öljytön ja rasvaton.

---

**Sekoitusosuhteet :** Käyttövalmista, ohennetaan vedellä alustan huokoisuudesta riippuen max 1:2 ( Hydro-Tiefgrund : vesi ).

---

**Työskentely :** Levitetään siveltimellä, telalla tai ruiskulla.

---

**Menekki :** n. 0,20 - 0,40 l / m<sup>2</sup> .  
Tarkan menekin varmistamiseksi suosittelemme koepinnoitusta.

---

**Työskentelyolosuhteet :** Työskentelyn ja kuivumisen aikana lämpötila ei saa laskea alle + 5 C:een.

**Kuivumisaika :** Lämpötilasta ja ilmankosteudesta riippuen 2 - 4 h.

---

**Värisävy :** Kuultavan sininen, kuivuessaan läpinäkyvä.

---

**Työvälineiden puhdistus :** Tuoreena vedellä.

---

**Toimitukset :** Tuotenumero : 795334  
Pakkaukset : Muovikanisteri 10 l.

---

**Muuta :** Kuljetukset : Ei vaarallinen tuote  
Varastointi: Jäätymiseltä suojattuna alkuperäisessä avaamattomassa pakkauksessa väh. 1 vuosi.



**VOC arvo :** EU raja-arvo tämän tuotteen VOC arvolle (cat.A/c) on 50 g/l (2007)/  
30 g/l ( 2010 )..  
Tämän tuotteen VOC on < 1 g/l.