

**ALSECCO ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄ / Uudiskohde****PREWIS – ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄN LIIKUNTASAUMAT**

Rakenteelliset liikuntasaumat tulee tuoda läpi rappauksen.

Muuten tällä rappausjärjestelmällä ei juurikaan tarvita liikuntasaumoja; alsecco eristerappaus vaatii liikuntasaumat vain n. 50 m välein.

Liikuntasaumoissa käytetään mahdollisuuksien mukaan valmiita liikuntasaumaprofiileja. Liikuntasaumaprofiileja on sekä sisänurkkiin että suoralle seinälle sopivia, värit valkoinen ja harmaa. Profiililla pystytään säätämään näkyvän sauman leveyttä.

Eri materiaalien esim. eristerappaus / betonirakenne tai eristerappaus /levyrappaus , eristerappaus / tiilimuuraus rajakohtiin tarvitaan liikuntasauma. Eristerappauksen puolella saumaan tulee muovinen kulmaverkko tai rajalista, joilla voidaan suoristaa näkyvä sauma tasalevyiseksi. Näiden eri rakenteiden sauma tiivistetään joko kittamalla tai paisuvalla tiivistysnauhalla.

Mikäli kitti on kosketuksissa silikonihartsipinnoitteeseen, ei voida käyttää PU-pohjaista kittiä vaan on käytettävä silikonipohjaista tuotetta esim. Tremsil 500.

**Narmapinnoitus Oy**

Paattistentie 947  
21330 Paattinen  
040- 7646648 / 040-7646649  
fax 02- 4782444  
[www.alseccofinland.fi](http://www.alseccofinland.fi)

