



ALSECCO AIRTEC LEVYRAPPAUSJÄRJESTELMÄ

KUN VAATIMUKSENA ON TÄYDELLINEN JULKISIVURATKAISU



Paloluokka :
Käytettävän eristeen mukaan
Värialue \geq **HBW 5**
Iskunkestävyys **+++**
Lämpötilaerojen kestävyys **+++**
Värinstabiilisuus :
Käytettävän pinnoitteen mukaan
Likaantumisenesto :
Pinnoitteen mukaan
Levän ja homeenkesto **+++**
Varmuus halkeilua vastaan **+++**
Vedenhylkivyyden kestävyys **+++**
Eristepaksuus **50 - 450**
mm

Eriste EPS / mineraalivilla

Kiinnikkeet ja listat

Julkisivuverhous :

**Rapattava Levy esim. Cembrit
Permabase / Knauf Aquapanel**

Pohjalaasti : Armatop MP

Lasikuituverkko : Lasikuituverkko 32

Listat : Muovinen kulmalista verkolla

Rajalista

Apulista

Levyjen päteprofiilit ;

alareuna 6010 + 6012

yläreuna 6010 + 6011

Liikuntasaumaprofiilit

6010+ 6013 ja 6014

Pohjuste : Haftgrund Sc

Pinnoite : Siliconhartzputz T/R

Alsiplan

Multistone