



## ALSECCO PREWIS I ERISTERAPATTU BETONIELEMENTTI

EDISTYKSELLISTÄ JULKISIVUTEKNIKKAA



**Lamellieriste**  
**Linio 80**  
**Armatop MP limu**  
**Armatop MP / A /AKS**  
**Quattro / Carbon**  
**Lasikuituverkko 32**  
**Haftgrund Sc**  
**Silitect T / R /**  
**Alsiplan**

Edistyksellinen tapa tehdä elementeistä saumatonta julkisivua. Teknisesti yksinkertainen menetelmä nopeuttaa oleellisesti työmaalla tapahtuvaa työtä. Eristepaksuus valittavissa vapaasti aina 450 mm saakka. Laaja valikoima erilaisia pintakäsittelyjä.

**Paloluokka** A2 –s1, d0 kivivillaeristeellä  
**Värialue** pohjalaastin mukaan , jopa  $\geq$  **HBW 5**  
**Lämpötilaerojen kestävyys** pohjalaastin mukaan ++ +  
**Iskunkestävyys** pohjalaastin mukaan ++ +  
**Värinstabiilisuus** +++  
**Likaantumisenesto** pinnoitteen mukaan ++ +  
**Levän ja homeenkesto** pinnoitteen mukaan ++ +  
**Varmuus halkeilua vastaan** pohja/pintalaastin mukaan ++ +  
**Vedenhylkivyy** +++  
**Eriste** Linio 80 0,041  
**Eristepaksuus** 160- 450 mm  
**Rappauksen paksuus** käytettävien tuotteiden mukaan 5- 8 mm