



## ALSECCO PREWIS II ERISTERAPATTU BETONIELEMENTTI

EDISTYKSELLISTÄ JULKISIVUTEKNIKKAA



**Linio 80 lamellieriste**  
**Armatop MP / A / AKS**  
**L Aero /Quattro /**  
**Carbon**  
**Lasikuituverkko 32**  
**Haftgrund Sc**  
**Silitect T / R**

Jatkokehitelty ensimmäisestä eristerapattusta elementtijärjestelmästä. Tehtaalla tehdään myös pohjarappaus verkkoineen ja työmaalla saumojen käsittely, smyygit, limutus ja pinnoitus. Soveltuu parhaiten pienkohteisiin ja kohteisiin, joissa työmaalla tehtävä rappaus minimoitava.

<b>Paloluokka</b>	<b>A2 –s1, d0 kivivillaeristeellä</b>
<b>Värialue</b>	<b>pohjalaastin mukaan , jopa <math>\geq</math> HBW 5</b>
<b>Lämpötilaerojen kestävyys</b>	<b>pohjalaastin mukaan ++ +</b>
<b>Iskunkestävyys</b>	<b>pohjalaastin mukaan ++ +</b>
<b>Värinstabiilisuus</b>	<b>+++</b>
<b>Likaantumisenesto</b>	<b>pinnoitteen mukaan ++ +</b>
<b>Levän ja homeenkesto</b>	<b>pinnoitteen mukaan ++ +</b>
<b>Varmuus halkeilua vastaan</b>	<b>pohja/pintalaastin mukaan ++ +</b>
<b>Vedenhylkivyyt</b>	<b>+++</b>
<b>Eriste</b>	<b>Linio 80 0,041</b>
<b>Eristepaksuus</b>	<b>160- 450 mm</b>