



alsecco Airtec - tuulettut julkisivut

KUN VAATIMUKSENA ON TÄYDELLINEN JULKISIVURATKAISU



NARMAPINNOITUS OY
040-7646648 / 040-7646649

Paattistentie 947, 21330 Paattinen
www.alseccofinland.fi





alsecco tuuletetut julkisivut - ajattomia upeita julkisivuja

alseccon tuuletettu järjestelmä luonnokivi tai lasipinnalla.



Airtec Stone

Luonnokivet on yhdistetty kevytbetoniin, jolloin on saatu aikaan keveitä paneleja. Paneelit kiinnitetään asennuskiskoihin, ei näkyviä kiinnityksiä. Järjestelmästä löytyvät myös kulmakappaleet. Paneelien max koko 3 m². Jokaista panelia voidaan säätää pysty- ja vaakasuunnassa.

Testattu CWCT standardien mukaan iskutestissä ja kivilaatat eivät halkeile ja irtoa taustastaan iskussa.

Airtec Glass

Järjestelmä sama kuin kivilaatoilla; lasilevyt yhdistetty kevytbetonipaneleihin. Ranka- ja kiinnitysjärjestelmä sama. Ei näkyviä kiinnikkeitä. Paneelien max.koko korkeus 3,75 m ja leveys 1,25 m. Värit UV-suojattu. Voidaan toimittaa graffiti-suojattuna.



airtec stone

paino	33- 45 kg/m ²
paksuus	25-29 mm
toleranssi	1mm (paksuus, leveys, pituus)
tasaisuus	+/- 1-2mm/m
taivutuslujuus	$x > 740\text{Nm/m}$
tuulikuorma	2,4 kN/m ² (test. 3,6, 50 % varmuusk.)
korkeus	max 100 m
tukiväli	vaakas. 1250 mm pystys 1200 mm
minimisauma	6 mm
Iskutestit	500Nm (soft body) 10 Nm (hard body)
testattu	DiBT Z 32.2.632

airtec glass

paino	40 kg/m ²
paksuus	25-29 mm
toleranssi	1mm (paksuus, leveys, pituus)
tasaisuus	+/- 1-2mm/m
taivutuslujuus	$x > 740\text{Nm/m}$
tuulikuorma	2,4 kN/m ² (test. 3,6, 50 % varmuusk.)
korkeus	max 100 m
tukiväli	vaakas. 1250 mm pystys 1200 mm
minimisauma	6 mm
Iskutestit	500Nm (soft body) 10 Nm (hard body)
testattu	CWCT N950/0713988 ja 0714004

