



alsecco Stone - luonnonkivijulkisivu eristeen päälle

KUN VAATIMUKSENA ON TÄYDELLINEN JULKISIVUJÄRJESTELMÄ



**NARMAPINNOITUS OY** Paattistentie 947, 21330 Paattinen  
040-7646648 / 040-7646649 [www.alseccofinland.fi](http://www.alseccofinland.fi)





## Luonnonkivipinta eristeen päälle

alseccon kivijärjestelmät alprotect Stone ja Stone XL mahdollistavat luonnonkivipinnan helposti eristeen päälle.

EPS -eriste pohjarapataan normaalisti esim. Armatop A -laastilla, johon upotetaan lasikuituverkko K.

Verkotuksen kuivuttua asennetaan vielä varmistukseksi kiinnikkeet verkon läpi.

Kuivunut verkotuskerros voidaan tarvittaessa tasoittaa vielä laastilla. Alustan tasaisuusvaatimus +/- 1mm/m.

Stone-järjestelmässä 8-12 mm paksu kivilaatta liimataan alustalle. Laatan max.koko 0,5 m<sup>2</sup>.

Alustalle levitetään liimalaastia Verlegemörtel stone ja kammataan auki hammaslastalla. Myös kivilaatan taakse levitetään liimalaastia.

Saumatiivistetään joustavalla massalla.

Järjestelmä Stone XL muuten sama, mutta kivilaatta on kiinnitetty kevyt-betoniin. Paksuus 29 mm ja laatan koko max. 0,72 m<sup>2</sup>. Kiinnitys lisäksi mekaanisesti.

XL-järjestelmään saatavana myös reuna - ja kulmaprofiileja.

Järjestelmien käyttöalue 1. kerros, max 4 m korkeuteen.

